



Piamax electron NPK 15-15-15 gran.



0.95




3.43mm



1 kg/l



13.06



ZATS															
TS 1	15	30	600	A	1	720	1	27	600	1	37	500	16	-0	220
	16	32	600	A	1	720	1	26	600	1	36	500	16	1	240
	18	33	720	A	1	600	1	26	600	1	36	500	19	-0	220
	20	33	900	A	1	800	1	23	800	1	33	720	22	-2	200
	21	35	900	A	1	800	1	22	800	1	32	720	22	-1	220
	24	40	900	A	1	800	1	21	800	1	31	720	23	2	270
TS 2	21	4	600	D	X	500	1	26	600	1	36	500	21	1	240
	24	7	720	D	X	600	1	26	720	1	36	600	24	1	230
	27	8	900	D	X	720	1	25	800	1	35	720	28	-0	200
	28	9	900	D	X	720	1	24	800	1	34	720	28	0	220
	30	13	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	28	2	250
TS 3	24	3	600	C	3	720	3	24	600	3	34	500	24	0	230
	27	4	800	C	3	900	3	24	800	3	34	720	29	-1	200
	28	5	800	C	3	900	3	23	800	3	33	720	29	-1	210
	30	7	900	C	3	900	3	22	800	3	32	720	31	-1	210
	32	10	900	D	X	720	1	21	800	1	31	720	31	1	240
	33	11	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	31	1	250
	36	15	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	31	3	300

	Πλάτος εργασίας
	delivery system
	Ταχύτητα περιστροφής των δίσκων
	λίπανση στα άκρα
	λίπανση στα σύνορα
	Διασπορά στα σύνορα και σε τάφρους
	Τηλεσκοπικό
	Teleskop Position
	Μείωση ποσότητας σε %
	Σημείο ενεργοποίησης
	Σημείο απενεργοποίησης
	γωνία εκτόξευσης
	Συντελεστής ροής
	Διάμετρος
	μαζική πυκνότητα
	throw distance

Zapfwelle	1 : 1.33	Ταχύτητα περιστροφής των δίσκων
375		500
415		550
450		600
540		720
600		800
650		870
675		900
750		1000