

TEOFERT
avail Boost NP 28-28 gran.



0.90




3.33mm



0.87 kg/l



10.79



ZATS															
TS 1	15	25	720	A	1	600	1	29	600	1	39	500	16	0	220
	16	25	800	A	1	720	1	29	720	1	39	600	17	-1	210
	18	27	900	A	1	800	1	29	800	1	39	720	19	-0	220
	20	32	900	A	1	800	1	26	800	1	36	720	19	2	260
	21	34	900	A	1	800	1	26	800	1	36	720	19	3	280
	24	40	900	A	2	800	2	24	800	2	34	720	20	7	340
TS 2	21	0	800	B	3	900	3	29	800	3	39	720	21	0	220
	24	3	900	D	X	800	1	29	900	1	39	800	23	1	230
	27	8	900	D	X	800	1	26	900	1	36	800	24	4	290
	28	10	900	D	X	800	1	26	900	1	36	800	24	5	310
	30	14	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	24	7	350
TS 3	24	0	900	C	3	900	3	26	800	3	36	720	26	-1	200
	27	2	900	D	X	720	1	24	800	1	34	720	26	1	250
	28	4	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	26	2	270
	30	7	900	D	X	800	1	23	900	1	33	800	26	4	310
	32	11	900	D	X	800	2	22	900	2	32	800	26	5	340
	33	12	900	D	X	800	2	22	900	2	32	800	27	6	360

	Πλάτος εργασίας
	delivery system
	Ταχύτητα περιστροφής των δίσκων
	λίπανση στα άκρα
	λίπανση στα σύνορα
	Διασπορά στα σύνορα και σε τάφρους
	Τηλεσκοπικό
	Teleskop Position
	Μείωση ποσότητας σε %
	Σημείο ενεργοποίησης
	Σημείο απενεργοποίησης
	γωνία εκτόξευσης
	Συντελεστής ροής
	Διάμετρος
	μαζική πυκνότητα
	throw distance

Zapfwelle	1 : 1.33	Ταχύτητα περιστροφής των δίσκων
375		500
415		550
450		600
540		720
600		800
650		870
675		900
750		1000