



(83011876)

Hafer (ungebeizt) [de]



0.62




2.97mm



















0.6 kg/l



10.4



ZATS															
TS 1	15	43	800	A	1	720	1	21	720	1	31	600	17	-1	200
	16	45	800	A	1	720	1	20	720	1	30	600	17	0	230
	18	47	900	A	1	800	1	20	800	1	30	720	18	1	230
	20	52	900	A	1	800	1	18	800	1	28	720	19	3	280
	21	54	900	A	1	800	1	18	800	1	28	720	19	4	300
TS 2	21	22	800	D	X	720	1	28	800	1	38	720	21	1	240
	24	26	900	D	X	800	1	28	900	1	38	800	23	2	250
	27	32	900	D	X	800	1	25	900	1	35	800	23	5	320
TS 3	12	15	800	C	1	800	1	24	720	1	34	600	11	1	180
	15	15	800	C	2	800	2	24	720	2	34	600	23	-5	180
	16	15	800	C	2	900	2	24	800	2	34	720	23	-5	180
	18	15	800	C	3	900	3	24	800	3	34	720	23	-4	180
	20	15	800	C	3	900	3	24	800	3	34	720	23	-2	180
	21	15	800	C	3	900	3	24	800	3	34	720	23	-1	180
	24	19	800	D	X	720	1	24	800	1	34	720	23	1	220
	27	26	800	D	X	720	2	22	800	2	32	720	24	3	290
	28	29	800	D	X	720	2	21	800	2	31	720	24	4	320
30	33	800	D	X	720	2	20	800	2	30	720	25	5	360	

	Arbeitsbreite
	Einleitsystem
	Streuscheibendrehzahl
	Randstreuen
	Grenzstreuen
	Grenzgrabenstreuen
	Teleskop
	Teleskop Position
	Mengenreduzierung in %
	Einschaltpunkt [m]
	Ausschaltpunkt [m]
	Abwurfwinkel
	Kalibrierfaktor
	Durchmesser
	Schüttdichte
	Wurfweite

Zapfwelle	1 : 1.33	Streuscheibendrehzahl
375		500
415		550
450		600
540		720
600		800
650		870
675		900
750		1000