

(83021189)

Patentkali® 30%K₂O, 10%MgO, 42%SO₃ K+S Kali GmbH
[nl]




1.14
















3.30mm



1.23 kg/l



ZAV												
V-Set 1	10	14 / 40	600	D	70	100	3	100	8	380	13	-3
	12	14 / 40	600	D	70	100	4	100	8	380	16	-3
	15	14 / 44	720	E	70	100	4	100	9	500	18	-3
	16	14 / 44	720	E	70	100	4	100	9	500	18	-2
	18	14 / 44	720	F	70	100	5	100	9	500	18	-1
	20	13 / 46	900	G	70	100	5	100	10	680	21	-2
	21	13 / 46	900	G	70	100	5	100	10	680	22	-2
V-Set 2	18	11 / 40	720	F	70	100	5	100	9	500	22	-4
	20	12 / 40	720	G	70	100	5	100	10	500	22	-3
	21	12 / 40	720	G	70	100	5	100	10	500	23	-2
	24	12 / 40	720	G	60	90	5	90	10	500	22	0
	27	14 / 40	720	H	60	90	5	90	11	500	25	0
	28	14 / 41	720	H	60	90	5	90	12	500	26	0
V-Set 3	24	5 / 40	720	G	60	90	5	90	10	500	25	-1
	27	5 / 40	720	H	60	90	5	90	11	500	23	2
	28	5 / 40	720	H	60	90	5	90	12	500	24	2
	30	5 / 42	720	H	50	80	5	80	13	500	25	3
	32	5 / 42	720	H	50	80	5	80	13	500	27	4
	33	5 / 42	720	H	50	80	5	80	13	500	28	4
	36	9 / 44	900	I	50	80	5	80	14	680	30	4

	Arbeitsbreite
	Streuschaufelpositionen
	Streuscheibendrehzahl
	Randstreuen
	Grenzstreuen
	Grenzgrabenstreuen
	Limiterposition
	Limiterhöhe
	Mengenreduzierung in Position
	Einschaltpunkt [m]
	Ausschaltpunkt [m]
	Kalibrierfaktor
	Durchmesser
	Schüttdichte

Zapfwelle	1 : 1.33	Streuscheibendrehzahl
375		500
415		550
450		600
540		720
600		800
650		870
675		900
750		1000