

(83017481)

COMPO NPK 15-12-12 (+2%MgO +4% S) gran.



1.43




3.35mm












1.17 kg/l



17.0



ZATS																
	15	46	600			A	1	500	1	21	500	1	31			
TS 1	16	46	600	A	1	500	1	20	500	1	30	500	20	-4	170	
	18	48	600	A	1	720	1	19	600	1	29	500	20	-2	190	
	20	52	600	A	1	720	1	17	600	1	27	500	21	0	230	
	21	52	720	A	1	600	1	18	600	1	28	500	24	-2	200	
	24	55	900	A	1	800	1	18	800	1	28	720	28	-3	210	
	TS 2	21	22	600	B	2	720	2	26	600	2	36	500	26	-4	170
24		23	600	B	3	720	3	25	600	3	35	500	26	-2	170	
27		28	600	D	X	500	1	23	600	1	33	500	26	1	220	
28		29	600	D	X	500	1	22	600	1	32	500	27	1	240	
30		30	720	B	3	800	3	22	720	3	32	600	30	-0	210	
32		32	800	B	3	900	3	22	800	3	32	720	32	-1	210	
33		33	800	B	3	900	3	22	800	3	32	720	32	0	220	
36		36	900	D	X	720	1	22	800	1	32	720	35	0	230	
TS 3	24	21	600	C	2	720	2	24	600	2	34	500	30	-5	170	
	27	22	600	C	2	720	2	21	600	2	31	500	30	-3	170	
	28	23	600	C	3	720	3	21	600	3	31	500	30	-2	180	
	30	26	600	C	3	720	3	20	600	3	30	500	31	-1	210	
	32	29	600	C	3	720	3	19	600	3	29	500	31	1	240	
	33	29	720	C	3	800	3	20	720	3	30	600	34	-1	210	
	36	32	900	C	3	900	3	21	800	3	31	720	39	-2	210	
	39	35	900	C	3	900	3	19	800	3	29	720	39	-1	240	
	40	36	900	C	3	900	3	18	800	3	28	720	39	-0	250	
	42	38	900	D	X	720	1	17	800	1	27	720	39	1	270	
	44	40	900	D	X	800	1	17	900	1	27	800	40	2	290	

	Πλάτος εργασίας
	delivery system
	Ταχύτητα περιστροφής των δίσκων
	λίπανση στα άκρα
	λίπανση στα σύνορα
	Διασπορά στα σύνορα και σε τάφρους
	Τηλεσκοπικό
	Teleskop Position
	Μείωση ποσότητας σε %
	Σημείο ενεργοποίησης
	Σημείο απενεργοποίησης
	γωνία εκτόξευσης
	Συντελεστής ροής
	Διάμετρος
	μαζική πυκνότητα
	throw distance

Zapfwelle	1 : 1.33	Ταχύτητα περιστροφής των δίσκων
375		500
415		550
450		600
540		720
600		800
650		870
675		900
750		1000